Сертификат

ОПТИЧЕСКИЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

OB-1T

№	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Желтый порошок
2	Химический состав	4,4-bis(2-benzoxazolyl)Stilbene
3	Интенсивность флуоресценции	100±5
4	L A b	101～105 -22～-25 41 -45
5	Макс. содержание примесей,%	±0.5
6	Молекулярный вес	412,4
7	Массовая доля летучих веществ, %	≤0.5
8	Зола, макс. %	≤0.5
9	Плотность, г/см^3	1,32
10	Остаток на сите с сеткой 200,%	≤5%
11	Температура плавления, °C	350 ~ 360

ПРИМЕНЕНИЕ:

PP, ABS, EVA, PS, PVC, PC, волокна из полиэстера и нейлона.

Рекомендуемая концентрация:

для PP, ABS, EVA, PS, PVC, PC 10 – 50 г на 100 кг

для волокон из полиэстера и нейлона 20 – 70 г на 100 кг

OB -1 является универсальным оптическим отбеливателем для пластиков. Данный продукт обладает хорошей термической устойчивостью, и совместимостью со многими полимерами и наполнителями. Позволяет увеличить яркость изделия при применении низкобюджетных компонентов. Не токсичен.